

SDC-400S.24.64.0.PV4


- Processador Intel
- Trabalha 24x7



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CHASSI (Gabinete)	
Formato	Padrão Rack 19" 4U Preto Com Ventilação Interna, 1x USB frontal, Porta do Frontal com Chave
Baias	3x Drive 5,25", 10x Drive 3.5"
Alimentação	Single 1000W- 80 Plus com PFC ativo Bivolt;
100v ~ 240v, 50~60Hz	100v ~ 240v, 50~60Hz
LEDS indicativos	1x Power On/OFF, 1x HD, 1X lan
Acessórios	Cabos de força
Dimensões	16,7MM (A) x 193MM (L) x 525MM (P)



IMAGEM



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

SDC-400S.24.64.0.PV4

- Processador Intel
- Trabalha 24x7



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motherboard (placa mãe)	
Motherboard	Single co Chipset Intel, 4x Slot, Expansível até 192GB , 1x HDMI 4K 60Hz, 2x intel Thunderbolt , 1x Intel 2.5GB Ethernet, 1X Marvell Aqion 10Gb Ethernet,
CPU	Processador Intel Core 9-13900K, 36M Cache, Frequência Base de Núcleo 2.20 Ghz, Frequência Máxima do Turbo 5.80Ghz, Frequência Base Gráfica 300 Mhz, Of Cores 24, Of Threads 32
Memória	2x 32GB DDR5-3200 Mhz Udimm
Armazenamento	2x SSD 2.5" 1TB WD Green - RAID 1
Rede	1x Ethernet Marvell Aqion 10GB / 1x Ethernet Intel 2.5GB
I/O	<p>USB traseiro (total de 8 portas) - 2 x portas Thunderbolt™ 4 (2 x USB Tipo-C®) com até 5V/3A, suporte para carregamento de 15W, 6 portas USB 3.2 Gen 2 (6 x Tipo-A)</p> <p>USB frontal (total de 7 portas)</p> <p>1 x conector USB 3.2 Gen 2x2 (suporta USB Tipo-C® com 60 W PD 3.0 / QC 4+)</p> <p>1 x header USB 3.2 Gen 1 (suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1 adicionais)</p> <p>2 x header USB 2.0 (suporta 4 portas USB 2.0 adicionais) USB traseiro (total de 8 portas)</p> <p>2 x porta(s) Thunderbolt™ 4 (2 x USB Tipo-C®) com até 5V/3A,</p> <p>6 portas USB 3.2 Gen 2 (6 x Tipo-A) USB frontal (total de 7 portas)</p> <p>1 x conector USB 3.2 Gen 2x2 (suporta USB Tipo-C® com 60 W PD 3.0 / QC 4+)</p> <p>1 x header USB 3.2 Gen 1 suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1 adicionais</p> <p>2 x header USB 2.0 suporta 4 portas USB 2.0 adicionais</p>
Placa de Video	1x Placa de Video RTX A4000 16GB ECC, 256-Bit, 4x Display Port, Desenpenho do Núcleo RT: 37.4 TFLOPS, Desempenho de Precisão Única 19,2 TFLOPS, Cuda Cores 6144
Licença	Ubuntu Desktop 24 (x64 only)
Temperatura de Operação	0°C ~50°C