

SX15A

Notebook totalmente robusto

Melhoria de desempenho



Windows



IP65



GPS



Câmera



Bateria dupla



Impressão digital



NFC



4G/5G



Wi-Fi



Bluetooth

Desempenho

- .Processador Intel® Core™ i5/i7 de 12ª geração
- .Elegível para gráficos Intel® Iris® Xe
- .Suporte ao sistema operacional Windows 11/10

Comunicação

- .WiFi 6e de alta velocidade
- .Suporte à seleção de interface M.2 5G/4G
- .Bluetooth 5.1 para velocidades de transferência mais altas

Função

- .15,6 polegadas FHD, tela sensível ao toque opcional, teclado retroiluminado
- .Interfaces ricas e funções estendidas podem atender a diversas necessidades
- .Bateria dupla de 4850mAh/11,55V+1300mAh/11,1V, grande suporte de bateria hot-swappable

Confiabilidade

- .Pressione a identificação por impressão digital
- .Alto nível de proteção IP65, resistente a quedas de 1,22 m
- .De acordo com MIL-STD-810H

Visualizações do Produto



* Todos os dados técnicos, especificações e números de desempenho estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Parâmetro de especificação

Parâmetros básicos	
Dimensão	407*305,8*45,5 mm
Peso	A definir
Cor do dispositivo	Preto
LCD	15,6 polegadas FHD 16:9, 1920x1080, 1000 nits
Painel de toque	Tela sensível ao toque capacitiva G+G de 10 pontos opcional Corning® Gorilla® Glass
Câmera	Frontal 5.0MP
E/S	USB3.2 *1, USB3.0 *1, USB2.0 *1, TIPO-C, Suporte Thunderbolt 4 HDMI 2.0a mini x1, SIM *1, TF *1, DB9 (RS232) *1, RJ45 *2, pino Pogo de 12 pinos *1 *1 y Conector de fone de ouvido padrão de 3,5 mm *1, porta de alimentação DC19V/3,78A *1 Slot de trava antirroubo *1, ventilação de resfriamento do lado direito *1 Slot de expansão do lado esquerdo, interface M.2-2280 PCIe *1 opcional, suporta SSD; Opcional: M.2, E-KEY, interface PCIE *1 para módulos personalizados.
Poder	CA 100 V ~ 240 V, saída CC 19 V/3,78 A/71,82 W

Bateria (embutida)	
Capacidade	11,1 V/1300 mAh
Tipo	Construído em polímero de lítio, carregável por bateria
Resistência	1,5 horas (volume padrão de 50%, brilho de 200 lúmens, reprodução de vídeo HD 1080P)

Bateria (trocável a quente)	
Capacidade	11,55 V/4850 mAh
Tipo	Li ₂ polymer, bateria removível
Resistência	7,5 horas (reprodução de vídeo HD 1080P, condições: sistema em modo de equilíbrio, 320 lúmens, 70 dB a10 cm, WiFi e Bluetooth desligados.)

Parâmetro de desempenho	
CPU	Intel® Core™ i5-1235U/i7-1255U
SO	Windows 11/10
BATER	16 GB/32 GB
ROM	SSD de 256 GB
Comunicação	
WI-FI	Wi-Fi 6, 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax
Bluetooth	BT5.1 Distância de transmissão: 10m
2G/ 3G/ 4G (Opcional)	4G (padrão europeu M.2 opcional) LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28, LTE-TDD: B38/40/41
5G (Opcional)	5G opcional M.2, 5G NR: NSA n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 18/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79/ 81/ 82/ 83/ 84/ 86/ 88/ 90/ 91/ 92/ 94/ 96/ 97/ 98/ 99 SA n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 18/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79 LTE, LTE-FDD B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 66/ 71 LTE-TDD B34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 48, LAA B46, UMTS WCDMA B1/ 2/ 4/ 5/ 8/ 19
GNSS	Suporta GPS único ou glonass único, GPS padrão
Confiabilidade	
Operar Temperatura	-20 °C ~ 60 °C
Loja Temperatura	-30 °C ~ 70 °C
Umidade	95% sem condensação
Áspero Recurso	Certificado IP65, certificado MIL-STD-810H
Altura da queda	1,22 m
Coleta de dados	
NFC	Opcional
Impressão digital	Impressão digital SPI (login ao ligar)
Teclado	Teclado com layout americano e luz de fundo

Faixa de aplicação

Vários módulos acessórios podem ser selecionados para atender às aplicações dos clientes em vários setores.



Manutenção de energia



Teste de Equipamentos



Fabricação de automóveis



Indústria de energia