

P.N: LFSDC.100S  
MODELO: SDC-100S.4.8.2



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Item	QTD	Componente
<b>Servidor</b>	1	Padrão Rack 1U 2 baias 3,5" e 2 baias 2,5" Sata; Leds: LED de status de energia; LED de atividade do disco rígido; LEDs de atividade da rede; LED de informações do sistema; LED Falha do ventilador / LED de superaquecimento do sistema Fonte single 200W; 50-60Hz; 100-240Vac; 80 Plus; Temperatura operacional: 0 ° C ~ 35 ° C; Porta RJ 45 dedicada para IPMI 2.0; 2x portas RJ45 Gigabit Ethernet; 1x Porta VGA; 1x porta COM;
<b>Processador</b>	1	Intel Xeon E3 1240V6 (4C;8TH;3.70GHZ;4.10GHz(Turbo max)/8MBCache) TDP 72W
<b>Memória RAM</b>	1	SERVER 8GB DDR4 2400 ECC UDIMM(Expansível até 64GB em 4 slots DIMM)
<b>Armazenamento</b>	1	HD 2TB SATA 5900RPM, 64MB, 3,5 SURVEILLANCE
<b>Porta USB</b>		2x Portas 3.0 2x portas 2.0
<b>Sistema operacional</b>	1	Windows 10 Professional 64 Bits Português
<b>Certificação</b>		CE / EMC; FCC classe B; TUV / CB; UL / CUL