

P.N: LFSDC.SERVER

MODELO: SDC-MT00S.4.8.1



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Item	QTD	Componente
Servidor	1	Padrão Torre 2 baias 5,25" e 4 baias 3,5" Sata interna; Leds: LED de status de energia; LED de atividade do disco rígido; LEDs de atividade da rede; LED de informações do sistema; Fonte single 300W; 50-60Hz; 100-240Vac; 80 Plus; Temperatura operacional: 0 ° C ~ 35 ° C; Porta RJ 45 dedicada para IPMI 2.0; 2x portas RJ45 Gigabit Ethernet; 1x Porta VGA; 1x porta COM;
Processador	1	Intel Xeon E3 1240V6 (4C;8TH;3.70GHZ;4.10GHz(Turbo max)/8MBCache) TDP 72W
Memória RAM	1	SERVER 8GB DDR4 2400 ECC UDIMM(Expansível até 64GB em 4 slots DIMM)
Armazenamento	1	HD 1TB SATA 5900RPM, 64MB, 3,5 SURVEILLANCE
Periferico	1	Kit teclado e mouse USB
Porta USB		2x portas 2.0 2x portas 3.0
Sistema operacional	1	Windows 10 Professional 64 Bits Português
Certificação		BSMI; CCC; CE / EMC; FCC classe B; TUV / CB; UL / CUL