

ESTAÇÃO XEON SDC

- Servidor padrão torre
- Fonte Single PFC ativo



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CHASSI (Gabinete)	
Formato	Padrão torre ATX
Alimentação	Fonte 400W, 80 Plus Gold, PFC Ativo
Frequência	110v ~ 240v, 60Hz
LEDs indicativos	Liga/Desliga
Acessórios	Cabo de força

IMAGEM



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

ESTAÇÃO XEON SDC

- Processador Intel® Xeon
- 2 x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports




IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTAÇÃO XEON SDC

CPU/Chipset	Intel® Xeon® E-2334 4 núcleos/8threads Frequência base 3.40GHz/Frequência Turbo 4.80GHz 8MB de cache Chipset Intel®
Memória	1x 16GB DDR4 3200 MHZ UDIMM (com 1 slot ocupado) Expansível até 128GB via 4 slots UDIMM (3 slots disponíveis)
SSD	1x SSD 512GB M.2 NVME (Dedicado para instalação do sistema operacional e VMS)
Rede	2 x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports
I/O	USB 3.2 Gen2 Port - 4 Type-A (USB3.2 Gen2) USB 3.2 (Gen1) Header USB 2.0 Header 1 HDMI 1 VGA
Video	Placa de Video T400 4GB GDDR6 (até 3 mini DisplayPort)
Periféricos	Kit teclado e mouse USB Preto básico ABNT2
Sistema operacional	Windows 11 Pro 64bits
Segurança	TPM - Trusted Platform Module - compatível com a norma TPM Specification Version 2.0 ou superior.
Garantia	Opcional 36x meses ou 60 meses balcão 8x5 Opcional 36x meses ou 60 meses onsite 24x7 NBD