

SERVIDOR PADRÃO RACK 1U - SDC-104R

- Servidor Padrão Rack 1U
- Fonte Redundante 450W



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CHASSI (Gabinete)	
Formato	Padrão rack 19" 1U com ventoinhas de resfriamento
Baias	Suporta 4 baias externas de 3,5" com troca a quente (12G) e 4 baias internas de 2,5
Alimentação	Server Redundante 450W com PFC ativo Bivolt
Frequência	110v ~ 240v, 60Hz
LEDS indicativos	Liga/Desliga; Atividade dos HDDs e rede LAN
Dimensões (PxLxA)	438 x 680 x 43,5
Acessórios	Cabos de força e trilho para montagem em rack

IMAGEM



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

SERVIDOR PADRÃO RACK 1U - SDC-104R

- Processador Intel® Xeon
- 2 Redes RJ45 1GbE



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motherboard (placa mãe)	
CPU/Chipset	1x Processador classe servidor x86 64 bits Mínimo de 4 núcleos físicos Frequência base mínima de 3,0 GHz Frequência turbo mínima de 4,5 GHz Cache inteligente mínimo de 8 MB TDP máximo de 65 W / Vídeo integrado
Memória	16 GB DDR4 ECC UDIMM 4 slots DDR4 ECC/Não-ECC UDIMM Suporte a Dual Channel
Armazenamento	1x SSD Enterprise 480 GB para sistema operacional e aplicações 2x HDD Surveillance 2 TB para armazenamento de dados e gravação contínua 24x7
Rede	2 interfaces Gigabit Ethernet integradas Gerenciamento remoto completo via IPMI Monitoramento, controle de energia e acesso remoto ao servidor
O/S	*****
Especificação	1x Placa-mãe servidor com gerenciamento remoto IPMI 4 slots DIMM (2DPC), compatível com memórias DDR4 ECC e não ECC UDIMM 1 slot PCIe 4.0 x16 1 slot PCIe 4.0 x4 1 slot PCIe 3.0 x1 1 slot M.2 PCIe 3.0 x2 ou SATA 6 Gb/s 6 portas SATA III 6 Gb/s 2 portas de rede Intel Gigabit Ethernet (RJ-45) Saídas de vídeo VGA e HDMI
Kit	Trilho para RACK