2ª Configuração: SERVIDOR PADRÃO RACK 2U

- Servidor Padrão Rack
- Fonte Redundante 800W



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CHASSI (Gabinete)	
Formato	Server Chasiss Rackmount 2U
Baias	8x Baias Externas de 3,5" Hot Swap
Alimentação	Fonte Redundante 800W
LEDS indicativos	Liga/Desliga; Atividade dos HDDs, LAN, Alert
Dimensões (PxLxA)	P: 680mm, L: 430mm, A: 88mm

IMAGEM





IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

sdc.com.br erodrigues@sdc.com.br (11) 5633-2855

2ª Configuração: SERVIDOR PADRÃO RACK 2U

- Processador Intel Xeon
- 2 Rede RJ45 1GbE



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motherboard (placa mãe)	
CPU/Chipset	1x Intel Xeon E-2334 (4C/8T) 3.40 GHz - 4.80GHz ~ 65W & 8MB Cache
Memória	2x 16GB DDR4 ECC UDIMM, expansão até 32GB, DDR4, em 4 slots DIMM até 3200 MHz
Armazenamento	SSD: 1x 480GB SSD Enterprise - 1 slot M.2 (PCIe 3.0 x2 ou SATA 6Gb/s HDD: 1x 2TB Surveillance Sata Toshiba S300
Rede	Motherboard: Dual Port RJ45 (1GbE) by Intel i210
E/S traseira	LAN: 2x GbE RJ45 Gigabit Ethernet (1GbE) USB: 4x USB 3.2 Gen HDMI: 1x Porta HDMI
TPM	1x Conector SPI TPM