

SDC SERVER MONO

- Servidor padrão rack 2U
- Fonte server redundante PFC ativo



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CHASSI (Gabinete)	
Formato	Padrão rack 19" 2U com ventoinhas de resfriamento
Baias	8 gavetas 3.5" frontais Obs: Não alimentadas por controladora RAID
Alimentação	Server Redundante 80 Plus com PFC ativo Bivolt;
Frequência	110v ~ 240v, 60Hz
Painel frontal	Liga/Desliga; Atividade dos HDDs e rede LAN
Dimensões (PxLxA)	430 x 680 x 88mm
Acessórios	Cabos de força e trilho para montagem em rack

IMAGENS



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

SDC SERVER MONO

- Processador Intel® Xeon
- 2 Redes RJ45 1GbE
- IPMI para gerenciamento remoto




IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motherboard (placa mãe)	
CPU/Chipset	1x Intel® Xeon® Silver 4210 10 núcleos/20 threads Frequência base 2.20GHz/Frequência Turbo 3.20GHz 13.75MB de cache Chipset: Intel®
Memória	1x Server 16GB DDR4 ECC RDIMM; Expansível até 1TB em 6 slots DIMM (1 slot previamente ocupado)
Sistema	1x SSD 240GB Enterprise padrão SATA 2.5" (Dedicado para instalação do sistema operacional e VMS)
Armazenamento	Suporta até 8 HDDs SATA em baias frontais 2x HD 2TB Sata 3.5" Surveillance/Enterprise
Rede	2 1GbE (RJ45) 1 Porta dedicada para gerenciamento remoto
I/O	4x USB (Painel traseiro) 1x VGA nativa
Placa de video	Kit teclado e mouse USB preto básico ABNT2
S.O	Windows Server 2019 Standard 16 cores