

Servidor Rack SDC

- Servidor padrão rack 2U
- Fonte de alimentação single 650W



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CHASSI (Gabinete)	
Formato	Chassi Rack 2U
Baias	6 baias para HDs 3.5"
Alimentação	Single 650W
Frequência	110v ~ 240v, 60Hz
LEDs indicativos	Liga/Desliga/LAN
Acessórios	Cabos de força, trilho para rack e 4 ventoinhas
Dimensões(L x P x A)	650 x 430 x 89 mm (PxLxA)

IMAGEM



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Servidor Rack SDC

- Processador Xeon Silver 4410T
- 8x Portas de Rede




IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motherboard (placa mãe)	
CPU/Chipset	Compatível com processadores Intel® Xeon® Scalable de 5ª e 4ª geração.
Memória	2x 16GB DDR5 ECC RDIMM Capacidade máxima 2TB
Processador	1x Processador Intel® Xeon® Silver 4410T; clock base 2.70GHz clock turbo 4.00 GHz; 10 núcleos; 20 threads; Hyper-Threading
Sistema	SSD 480GB 2.5
Armazenamento	2x HD 2TB SATA SURVEILLANCE
Rede	2 RJ45 (1GbE) (Onboard) 2 portas RJ45 (10GbE) (Onboard) 2 RJ45 (1GbE) (Offboard) 2 portas SFP+ (10GbE) (Offboard)
Conexões	1x VGA 2x portas tipo A (USB 3.2 Gen1) IPMI TPM 2.0
S.O	Microsoft® Windows® SERVER 2022 Standard 16 Cores
Garantia	Balcão 8x5 NBD