

Servidor Torre SDC

- Servidor padrão torre
- Fonte de alimentação single 650W



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CHASSI (Gabinete)	
Formato	Torre
Baias	1 Baia 3,5"; 1 Baia 2,5"
Alimentação	Single 650W
Frequência	110v ~ 240v, 60Hz
LEDS indicativos	Liga/Desliga/LAN
Acessórios	Cabos de força

IMAGEM



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Servidor Torre SDC

- Processador Xeon E-2244G
- 2x Porta de Rede RJ45




IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motherboard (placa mãe)	
CPU/Chipset	Supports Intel® Xeon® E-2100/E-2200 Series Processors
Memória	2x 16GB DDR4 UDIMM CAPACIDADE MÁXIMA 32GB
Processador	Processador Intel Xeon E-2244G; clock 3.4GHz; 4 núcleos; 8 threads; Hyper-Threading
Sistema	SSD 512-M.2-PCI-E-NVMe
Armazenamento	Não se aplica
Rede	2x RJ45 (1GbE) by Intel® i210
Conexões	1x Porta HDMI 1x VGA 4 portas tipo A (USB 3.2 Gen1) IPMI TPM 2.0
Placa de vídeo	Placa de vídeo 6GB GDDR6 - 4 SAÍDAS
S.O	Microsoft® Windows® 11 Pro 64-bit
Garantia	Balcão 8x5 NBD